

L502 Endüstriyel Renkli Etiket Yazıcısı

Sağlam Yapı Çok yönlü Baskıyla Buluşuyor

L502, popüler olan orta sınıf L501 etiket yazıcımızın bir sonraki modelidir. Tamamı çelik endüstriyel tasarımı, geliştirilmiş kullanım arayüzü, 2 kattan daha hızlı baskı hızı, ve isteğe bağlı dayanıklı pigment mürekkepler, L502'yi son derece sağlam ve kullanışlı hale getirir.

L502 renkli etiket yazıcısının tamamı çelik olan endüstriyel kapağı üzerinde, baskı esnasında basılan medyanın takibinin sağlanması amacıyla özel tasarlanmış olan bir göz penceresi vardır. Geliştirilmiş sensörleri ile yansıtıcı metalik gibi özel malzemeler üzerinde daha fazla uyumluluk sağlar.

L502'nin pigment mürekkepleri, kimyasal üreticilerinin ambalajlama ve nakliye gereksinimleri doğrultusunda **BS 5609** ve **GHS** (Küresel Uyumlaştırılmış Sistem) sertifikalı etiketleri üretmek için test edilmiş ve onaylanmıştır. **Bu test, baskının 90 günlük bir süre boyunca tuzlu suda aşınma ve daldırma yoluyla kalıcılığını değerlendirir.**

Özellikler

- ✓ Canlı ve renkli etiketler için Dye bazlı mürekkepler
- ✓ Su, aşınma ve UV dayanımı için Pigment bazlı mürekkepler
- ✓ Endüstriyel sağlam çelik kasa
- ✓ Etiket tasarımlarını anında değiştirme imkanı
- ✓ Küçük ve orta ebatlı baskı işleri için ideal



afinialabel.com

US Office
sales@afinialabel.com
+1 888.215.3966



UK Office
sales@afinia.co.uk
+44 (0) 845.250.7949



AFINIA LABEL®

L502 Teknik Özellikleri

Genel:

Baskı teknolojisi	HP Thermal Inkjet
Baskı çözünürlüğü	4800 dpi'a kadar
Baskı hızı	Ortalama 5.2 in/sn (13.2 cm/sn) baskı hızı, 2.2 in (56 mm) genişlikte baskı, düz kağıt ve normal modda
Mürekkepler:	Opsiyonel Dye ya da Pigment — Cyan, Magenta, Yellow (26 mL), Black (78.4 mL)
Kuka çapı	3" (76.2 mm)
Medya tipi:	Polyester, polipropilen, ve vinil etiket gibi çeşitli kağıtlarla uyumlu.Boşluklu , siyah şeritli ve sürekli etiketler de uyumlu.
Medya algılama:	Otomatik kalibrasyon ve boşluk ve siyah işaretlerin otomatik tespiti
Etiket genişliği:	1.0" – 8.5" (25.4 mm – 215.9 mm)
Etiket uzunluğu:	0.75" – 48" (19 mm – 1219.2 mm)
Medya/taşıyıcı genişliği:	1.5" - 8.65" (38.1 mm – 219.7 mm)
Kesilmiş etiket boşluk ölçü:	0.125" (3 mm)
Siyah şerit ölçüsü:	0.125" – 0.3"
Etiket kalınlığı:	0.004" – 0.01" (0.1 mm – 0.3 mm)
Kesici:	Kesici dahil
Rulo besleme:	8.5" (219.7 mm) max width, 8" (203 mm) OD on a 3" core (76.2 mm)
Ekran	2" ekran
İşletim sistemi	Windows 7, 8, and 10 (32 and 64 bit)
Bağlantı:	USB 2.0 bağlantı and 10/100 Base-Tx Ethernet
Çalışma sıcaklığı:	59 – 90°F (15 – 32°C)
Nem:	20 – 80% RH
Ölçüler:	20" (511 mm) W, 23.5" (596 mm) D, 9.75" (248 mm) H
Ağırlık:	40 lb (18.2kg)
Garanti:	1 yıl

Dura Prime
Duo Ink Technology

BS
5609



In-House Label Solutions for Every Level of Production

afinialabel.com

US Office
sales@afinialabel.com
+1 888.15.366



UK Office
sales@afinia.co.uk
+44 (0) 845.50.44



AFINIA LABEL